промышленные краски и лаки

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Код продукта:** 0600-391-021

**Наименование продукта:** КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ABS PS

# КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ABS/PS

**Описание продукта:** Однокомпонентный корректирующий грунт предназначен для каблучных заготовок и других аксессуаров из PS и ABS. Продукт затушевывает технические дефекты пластика - неровности и царапины. Быстросохнущий, характеризуется высокой адгезией к основанию.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

– распылять непосредственно на очищенную поверхность.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Плотность (около), кг/дм$^3$ — 1,1
- Рекомендуемая толщина сухого слоя, мкм — 25-35
- Рекомендуемая толщина мокрого слоя, мкм — 15-20
- Время высыхания (20$^o$C): до степени 1 (от пыли), мин — 3-4
- Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 25 мкм, дм$^3$/м$^2$ — 0,16
- Содержание нелетучих веществ (±2), % объема — 17
- Рекомендуемое количество слоев — 1

**ТИП ПОКРЫТИЯ** матовый

**ЦВЕТА** черный

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ**

Перед применением тщательно перемешать.

**Метод нанесения**

Однослойное покрытие, воздушное распыление:

- диаметр сопла 1,0 – 1,2 мм
- давление распыления 3,0 – 3,5 атм

**Код разбавителя**: 0602-502-004

Растворитель для очистки оборудования: Код разбавителя: 0602-502-004

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

**Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть обезжирена и очищена от загрязнений, которые являются главной причиной возникновения дефектов.

**Условия нанесения:**

- температура нанесения не ниже 10$^o$C,
- хорошая вентиляция.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 9 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной упаковке.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Продукт предназначен для профессионального промышленного использования. Информация о безопасности использования продукта содержится в Техническом Паспорте Продукции.

alma-color®